



Mural monosplit

HRD

[Envoyer par mail](#) [Imprimer](#)


Conçu pour les climats extrêmes

Ses avantages :

- Conçu pour les climats extrêmes.
- Fluide frigorigène R32 à faible impact environnemental.
- Pompe à chaleur ultra-silencieuse.
- Design épuré.
- Solution connectée (WiFi).

Présentation du produit

CARTE D'IDENTITÉ



Mural monosplit
HRD

Gamme : Mural

[Télécharger la fiche technique en PDF](#)

CHAUFFAGE



DC Inverter

TECHNOLOGIE



Débit d'air
motorisé 4D

QUALITÉ DE L'AIR



Filtre
nanométrique
photocatalytique



Nettoyage/séchage
automatique

FONCTIONS UTILISATEURS



Mode silence



Détecteur
fuite de
réfrigérant



Minuterie
programmable



Airnet WiFi

FONCTIONS INSTALLATEURS



Code défaut
via unité
intérieure



Auto-
diagnostic

Caractéristiques produit

Unités intérieures	AWSI-HRD009-N91	AWSI-HRD012-N91
Unités extérieures 1 ~230V - 50Hz	AWAU-YRD009-H91	AWAU-YRD012-H91
Unités extérieures 3 ~400V - 50Hz - N	-	-

REFROIDISSEMENT

Puissance nominale	kw	2,65 (1,0-4,7)	3,54 (1,3-4,8)
SEER / Label énergétique		9,3 / A+++	8,5 / A+++
Limites de fonctionnement	°C	-15°/50° Bulbe sec	-15°/50° Bulbe sec

CHAUFFAGE

Puissance nominale	kW	4,1 (0,9-5,2)	4,3 (1,0-6,3)
SCOP (climat tempéré) / Label énergétique (climat tempéré)		5,1 / A+++	5,1 / A+++
Limites de fonctionnement	°C	-30°/30° Bulbe sec	-30°/30° Bulbe sec

UNITÉ INTÉRIEURE

Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	20/23/28/32	20/24/29/33
Dimensions (LxHxP)	mm	895x298x248	895x298x248
Poids net	kg	13	13
Code		7SP023060	7SP023061
Etiquette énergétique		-	-

UNITÉ EXTÉRIEURE

Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV/TGV)	dB(A)	51	51
Dimensions (LxHxP)	mm	800x554x333	800x554x333
Poids net	kg	36,4	36,4
Code 1-230V - 50 Hz		7SP062915	7SP062916
Code 3-400V - 50 Hz		-	-
Etiquette énergétique		-	-

Accessoires et options

SERVICE DE L'OUTIL DE TESTS POUR MURAL



Réf. : 7ACEL1710

Appareils : HRD/HKD

Capacité à afficher les paramètres du système, l'historique, les codes défauts et réglages des paramètres.

CENTRALE DE COMMANDE RCW16



Réf. : 7ACEL1707

Appareils : HRD/DID/CCD/FCD/FWDB

Contrôle jusqu'à 64 unités intérieures avec les codes défauts de réglage individuel, contact sec Marche/Arrêt, mémorisation de la dernière opération, Modbus.

MODULE WIFI AIR NET



Réf. : 7ACEL1719

Appareils : HRD

Contrôle des climatiseurs via téléphone mobile, tablette ou ordinateur avec un routeur sans fil et Internet.